



Technology for Broad- & Webcasters



MODUL N^o ONE

Realtime Wireless SDI HD-Video



Modul No. One maakt het mogelijk HDTV en video data ongecomprimeerd tot 1080p met < 1ms delay via de vrij beschikbare 5Ghz frequentie draadloos te versturen.

Camera mensen kunnen hiermee volledig vrij bewegen. De zender en ontvanger zijn vederlicht en gebruiken nauwelijks energie.

De beeldkwaliteit is fantastisch en is vergelijkbaar met HDMI en 3G-SDI. Uiteraard is de audio embedded en zijn er geen lip-sync problemen.

De beide units zijn makkelijk en snel met 3/8" (of via een 1/4" koppelstuk) op camera of monitor te bevestigen.

De transmitter en receiver hoeven niet gericht te worden. Volledige line-of-sight is niet nodig. Staal, beton en UV filters hebben echter wel invloed en kunnen de prestaties beïnvloeden.

De reikwijdte is tot 100 meter. De verbinding wordt binnen enkele seconden hersteld wanneer de afstand te groot is geworden.

Draadloos HD-Video | Multicast



Draadloos HD-Video | Bridging



TECHNISCHE SPECIFICATIES & PRIJZEN

ONDERSTEUNDE FEATURES	UNICAST (1:1)	MULTICAST (1:1)	MULTICAST (1:2)	MULTICAST (1:3)	MULTICAST (1:4)	EXTRA ONTVANGER
Prijs in € excl. btw	2.599	2.745	3.589	4.679	5.795	1.175
Latency < 1ms	Realtime video data transmissie, lip-sync					
Video resolutie tot 1080p60	Brijante video weergave zonder kleurverlies					
5,180 tot 5,825GHz frequentie	Robuste video data transmissie					
DFS frequenties: 5,270 tot 5,550 GHz en 5,670 GHz voor EU&US	Aanvullende frequenties garanderen een stabiele transmissie ook bij gelijktijdig gebruik					
Lichtgewicht: minder dan 250 gr	Minimaal extra gewicht					
Preset programmering	Makkelijk te programmeren presets to 4 verschillende Ontvangers					
Tot 100 mtr Line-of-Sight	Onder ideale omstandigheden. Prestaties worden beïnvloed door omgeving.					
Signaal sterkte indicatie	LED indicator. Gaat in stand-by na 2 minuten.					
Video interface	HD 3G-SDI video. Transmitter: SDI-In en SDI out (loop through). Receiver: 2x SDI-out					
Geïntegreerd Multi-Antenne Systeem	Optimale video data transmissie onder diverse omgevingscondities door gebruik te maken van reflectie					
Voeding: HR-10, D-Tap, XLR als accessoire	Standaard voeding 10,5V - 36 V DC, Laag energy verbruik 5-6 W					
Maten: 146mm x 117mm x 28mm	Klein en bovendien Geluidloos					
3/8" schroefdraad	Via adapter ook 1/4" mogelijk (geen onderdeel van de levering)					

De koffer is onderdeel van de levering



NETchange

T/ 033 7501377 E/ service@netchange.nl

Huijgenserf 2 3871 PM Hoevelaken

www.netchange.nl