

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

CAPTURE THE WHOLE SCENE WHEREVER YOU GO

Een compacte en lichte ultragroothoekzoomlens voor camera's uit de Canon EOS R-serie. De RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM is Canon's breedste RF-S-lens tot nu toe en is ideaal voor zowel beginnende fotografen als liefhebbers om bredere, meer indrukwekkende beelden vast te leggen van je reizen, landschappen en voor vlogs.



- Krijg meer in beeld of zoom tot 18 mm voor flexibel kaderen
- 150 g, 44,9 mm ingetrokken
- Voor een compact lensontwerp met indrukwekkende beeldkwaliteit
- Voor een soepele, snelle en geruisloze automatische scherpstelling
- Voor eenvoudige bediening van de camera-instellingen of handmatige scherpstelling
- Optische IS tot 4-stops en IBIS met 6-stops gecombineerd¹

PRODUCTASSORTIMENT



RF-S 18-45mm
F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-45mm
F4.5-6.3 IS STM



RF-S 18-150mm
F3.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150mm
F3.5-6.3 IS STM



RF-S 55-210mm
F5-7.1 IS STM

RF-S 55-210mm
F5-7.1 IS STM

Canon

Live for the story_

¹ Tot 6 stops op compatibele body's uit de EOS R-serie met in-body beeldstabilisatie (IBIS).

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

OPTISCHE KENMERKEN / SPECIFICATIES

Beeldformaat	APS-C
Equivalente brandpuntsafstand bij 35mm-film (mm)	16 - 29 mm
Beeldhoek (horzntl, vertl, diagon)	97°10' - 64°30', 74°10' - 45° 30' , 107°30' - 74°20'
Lensconstructie (elementen/groepen)	12/10
Speciale optica	1 x PMo asferisch
Speciale kenmerken	-
Aantal diafragma-lamellen	7
Kleinste diafragma	22 - 32
Kortste focusafstand (m)	0,14 m (bij 10-18 mm) (MF: 0,086 m) AF: 0,23x MF: 0,5x
Maximale vergroting (x)	Gecombineerd / focus
Control Ring	4
Image Stabilizer OIS ¹	6
Image Stabilizer IBIS x OIS ¹	STM
AF-actuator	Super Spectra
Coatings	Nee
Fluor	Nee
FYSIEKE SPECIFICATIES	
Stof- en vochtbestendig ³	Nee
Coating	-
Filterdiameter (mm)	49
Maximale diameter x lengte (mm) ²	69 x 44,9
Gewicht (g)	150

ACCESSOIRES

Lensdop	E-49
Lenskap	EW-53B
Lenshoes/-tas	LP814
Achterdop	Lensstofdop RF
Compatibiliteit met Extender	Niet compatibel
Overige accessoires	49mm-filters

Voetnoten/disclaimers

¹ Getest onder CIPA-standaarden

² Afmetingen van ingetrokken lens

³ Lenzen die bestand zijn tegen stof en vocht hebben een rubberen ring op de lensvatting, waardoor er mogelijk

lichte wrijvingsporen rondom de vatting van de camera ontstaan. Dit heeft op geen enkele manier effect op de prestaties van de lens of de camera.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.nl
Dutch edition
Canon Europa NV 2023

CAPTURE THE WHOLE SCENE WHEREVER YOU GO

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

Een compacte en lichte ultragroothoekzoomlens voor camera's uit de Canon EOS R-serie. De RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM is Canon's breedste RF-S-lens tot nu toe en is ideaal voor zowel beginnende fotografen als liefhebbers om bredere, meer indrukwekkende beelden vast te leggen van je reizen, landschappen en voor vlogs.

Start verkoop: december 2023 (NTB)



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
LENS RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM EMEA	6262C005AA	4549292222012	€409,99
ZONNEKAP VOOR RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM EMEA	6264C001AA	4549292222005	€16,49

COMPATIBELE ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
Zonnekap voor RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM			
Lensdop E-49			
Stofkap RF			
Lenshoes LP814			

Canon

Live for the story_

CAPTURE THE WHOLE SCENE WHEREVER YOU GO

RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM

Een compacte en lichte ultragroothoekzoomlens voor camera's uit de Canon EOS R-serie. De RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM is Canon's breedste RF-S-lens tot nu toe en is ideaal voor zowel beginnende fotografen als liefhebbers om bredere, meer indrukwekkende beelden vast te leggen van je reizen, landschappen en voor vlogs.



AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Brutogewicht (kg)
LENS RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM EMEA	6262C005AA	EA	Per stuk	1	11	11	13,2	0,4805
		CT	Doos	15	56,8	34,9	17,3	8,17
		EP	Europallet	360	120	80	118,8	211,08
			Lagen per pallet	6				
			Dozen per laag	4				
			Producten per laag	60				
ZONNEKAP voor RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM EMEA	6264C001AA	EA	Per stuk	1	7,8	3,5	7,9	0,0265
		CT	Doos	60	44,5	29,6	24,3	2,52
		EP	Europallet	1200	120	80	112,2	65,4
			Lagen per pallet	4				
			Dozen per laag	5				
			Producten per laag	300				

Inhoud van de doos

- RF-S 10-18mm F4.5-6.3 IS STM
- Lensdop E-49
- Lensstofdop RF
- Gebruikershandleiding (EUR)
- Doos (W / W)
- Pakket (W/W)

Canon

Live for the story_